




YUV 0906 /2513 FLAT

Modelo		YUV 0906FLAT	YUV 2513FLAT
Cabezal de impresión		2/3 Epson Dx8	2/3 Epson Dx8
Altura del cabezal de impresión		10 cm MAX	
Medios de comunicación	tamaño	900 x 600 (mm)	2500 x 1300 (mm)
	tipos	Vidrio, acrílico, cerámica, metal, papel, madera, cuero, PVC, PP, PE, PTFE	
Velocidad	Calidad normal	18 m ² / h	24 m ² /h
	Calidad estándar	10 m ² /h	14m ² /h
	Calidad de la foto	6 m ² / h	10 m ² / h
Tinta	Tipo	Tinta UV	
	Color	CMYK / CMYKLcLm / blanco o barniz	
	Capacidad	500 ml	
	Sistema secado	sistema de luces UV_LED	
Corriente de Aire		Proyecto de Aire	4 Disiones de tiro de aire
Resolución		1440, 2160, 2880 ppp	
Software RIP		Maintop / PhotoPrint (Opción)	
Sistema de Operación de PC		Windows 7 32 / 64bit RAM≥8G	
Ambiente de operación		Temperatura: 18 ° C - 26 ° C; Humedad: 40% - 60%	
Fuente de alimentación		Max 3.6kW, AC, 50 / 60Hz, 220V (± 10%)> 12A	
Formato de imagen		TIFF, JPEG, EPS, PFD	
Tamaño Peso	Maquina	L2200 W1250 H1400 (mm)	L3700 W2300 H1550 (mm)
	Embalaje	L2300 W1350 H1500 (mm)	L3800 W2400 H1650 (mm)
	Maquina	350 KG	900 KG
	Embalaje	400 KG	1000 KG



Ultra placa de carro ancho

La luz ultravioleta que refleja en la superficie del cabezal de impresión se evita con eficacia para prolongar la vida útil del cabezal de impresión.



Ultra en todo el sistema automatizado que capsula con limpiaparabrisas

Limpia el cabezal de impresión y la tinta de la superficie del cabezal en un solo click.




High-power X Motor

En comparación con aquellas impresoras con transmisión de correa de segundo nivel, el motor y el reductor de velocidad de diseño, aseguran una resolución y una estabilidad más alta.



Alarma de nivel bajo de tinta

Mediante una señal de luz LED, avisa al usuario de que debe llenar la tinta. Sin interrupciones durante la impresión de trabajos.



Moldeo del eje de una sola vez

El eje de aluminio se moldea de una sola vez, ya que es otro de los factores clave para la impresión de alta resolución.