

# SERIE EPSON

# IMPRESORA ROLLO DTF UV

## Impresión & Laminado

- 3 x Epson i1600- U
- CMYK + W + Barníz
- Profesional & Multi-functional

DTF-UV-400



## • Características




### Sistema de Rollo y Laminado

Imprimir y laminar al mismo tiempo. Consiga impresiones de alta calidad DTF UV rollo a rollo. Su elección de alta productividad.



### Impresión Rápida

Equipada con 3 cabezales Epson i1600-U, opción para una impresión rápida.



### Componentes de Alta Calidad

La utilización de accesorios de alta calidad garantizan una vida útil prolongada. Por ejemplo guía Hiwin, la cadena de arrastre alemana Iigus, correa italiana Megadyne.



### Sistema de agitación de tinta

El sistema de agitación con tiempo establecido para tinta blanca disminuye los problemas causados por la tinta blanca.



### Multifuncional

Buena opción no solo para impresión de pegatinas DTF UV sino también para la impresión de papel, PP, papel fotográfico, telas, lienzo, etc..

- ★ La tinta UV de alta densidad consigue colores vibrantes en materiales con y sin laminar
- ★ Lámpara UV de alta calidad, larga duración, baja temperatura y encendido-apagado instantáneo.
- ★ Sistema estándar para la alimentación y recogida de material. Perfecta para impresión DTF UV ya también materiales habituales como vinilo, pp, papel, papel fotográfico, lona, etc.

## • Especificaciones

Modelo		DTF UV-400	DTF UV-600
Cabezal		3 x Epson i1600-U	
Resolución		2400 dpi MAX	
Material	Ancho	400 mm MAX	600 mm MAX
	Tipo	Film Dtf Uv, Vinilo, PP, Papel, Papel Fotográfico, Film, Etc	
Tinta	Tipo	Tinta UV	
	Color	CMYK + W + V	
	Curado	Lamparas Led Refrigeradas	
Velocidad	Impresión	CMYK + W + V	
	Producción	4.5 - 6 m2/h	
Ambiente		Temperatura: 20-28°C, Humedad: 40%-60%	
Limpieza		Limpieza automática, función de flash antiobstrucción y sistema de tapado	
Alimentación y recogida		Sistemas Automáticos de Alimentación y recogida de material	
Rip		FlexiPRINT	
Sistema Operativo		Windows 10	
Comunicación		USB 3.0	
Alimentación		AC 110/ 220V, 50/ 60Hz, 700W	
Tamaño y peso	Máquina	L1400xW900xH1400 mm/ 150KG; L1600xW900xH1400 mm/ 180KG (UTF-600)	
	Embalaje	L1550xW900xH1060 mm/ 250KG; L1750xW900xH1060 mm/ 280KG (UTF-600)	