



UVI PRINT

IMPRESIÓN GRAN FORMATO




Características




Dierentes Cabezales Disponibles

Epson i1600-U - Epson i3200-U - Ricoh Gen5
Ricoh Gen6 según las preferencias de cada cliente




Sistema de Presión Negativa

Dos sistemas avanzados de presión negativa separados. Garantiza de forma sencilla y eficaz un flujo continuo de tinta y un fácil mantenimiento para equipos con cabezales múltiples..



Barra neumática para el material y pines para alinaeado

Garantizan la correcta colocación y sujección del material durante la impresión



Control Electrónico de Vacío

Diseño independiente de la plataforma de vacío, con cinco (2 metros) o seis (3,2 metros) zonas de vacío con control electrónico. Práctico, de alta eficiencia y ahorro de energía.



Sistema Anti-Colisión

Equipada con el sistema anticollisión para proteger el cabezal de impresión y el carro en todo momento.

- ★ Estructura robusta, excelente para imprimir tanto material en rollo como material rígido.
- ★ Sistema de agitación y recirculación de la tinta blanca.
- ★ Se utilizan componentes de calidad para zonas de alto desgaste. Esto aumenta considerablemente la vida útil y la estabilidad de la máquina. Por ejemplo, el riel guía Hiwin, la cadena portacables Igus (Alemania) y la correa Megadyne (Italia).



Especificaciones

Modelo		UVH 2000D	UVH-2000S	UVH-3200S	UVH-3200R
Cabezal		2/4 Epson i1600-U	2/3/4/8 Epson i3200-U		4 A 8 Ricoh Gen 5/Gen 6
Resolución		2400 dpi	2400 dpi		1200 dpi
Material	Ancho	2000 mm		3200 mm	
	Tipo	Cristal, Lona, Vinilo, Acrílico, Ceramica, Metal, Papel, Madera, Cuero, PVC , PP, PE, PTFE Etc. PVC, ABS ...			
	Espesor	0-5 cm			
Tinta	Tipo	Tinta UV			
	Color	CMYK / CMYK+W / CMYK+W+V (Fluorescente M&Y y Barniz Gold disponibles)			
	Secado	UV-LED, lámparas refrigeradas por agua			
Velocidad (CMYK)	Dibujo	39 m²/h (4 Heads)	42 m²/h (4 Heads)	55 m²/h (4 Heads)	30m²/h (4 Heads)
	Producción	26 m²/h (4 Heads)	28 m²/h (4 Heads)	36 m²/h (4 Heads)	21 m²/h (4 Heads)
	Calidad	18 m²/h (4 Heads)	19 m²/h (4 Heads)	25 m²/h (4 Heads)	17 m²/h (4 Heads)
Alimentación tinta		Dos avanzados sistemas de presión negativa (Uno para el color y otro para el blanco).			
Limpieza		Automática			
Alimentacion y recogida		Automática			
Rip		FlexiPRINT			
Comunicación		USB 3.0			
Energía		AC 110/ 220V, 50/ 60Hz, 4200W		AC 110/ 220V, 50/ 60Hz, 4500W	
Tamaño	Máquina	L4240×W1520×H1470 mm		L5500×W1530×H1520 mm	
	Embalaje	L4350×W1830×H1710 mm		L5600×W2030×H1710 mm	
Peso	Máquina	1140 KG		1860 KG	
	Embalaje	1300 KG		2150 KG	